



SILVER DYNAMIC

De vigtigste fordele

- Udviklet til højtydende biler med meget stort strømbehov
- Exceptionel kuldestartstrøm (op til 122 %)
- PowerFrame teknologi for exceptionel ydelse
- Overgår bilproducentens krav

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com




BESTILLINGSINFORMATION

ETN:	577 400 078
Artikel nummer:	577 400 078 316 2
Kort kode:	E44
Stregkode:	4016987119785
UK kode:	096
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	48

TEKNISKE INFORMATIONER

Spænding [V]:	12	Bundkant:	B13
Batterikapacitet [Ah]:	77	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	780	Poltype:	1
Længde [mm]:	278	Kabinetstørrelse:	H6/LN3
Bredde [mm]:	175	Vægt (tom):	17,94
Højde [mm]:	190		

TEGNINGER



POWERFRAME® - TEKNOLOGIEN. TRUE STRENGTH INSIDE



Stærk konstruktion


Den patenterede PowerFrame-gitterteknologi er bygget med henblik på styrke og er indtil 66 % mere holdbart og mere korrosionsfast end andre gitterdesigns.

Designet med henblik på power

PowerFrame-gitterdesignet giver fremragende starteffekt med indtil 70 % bedre elektrisk flow end andre gitterteknologier.

Ren konstruktion

PowerFrame-fremstilling bruger 20 % mindre energi og producerer 20 % færre drivhusgasser end andre fremstillingsmetoder.



Egenskaber	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antal batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Primær funktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Effekt ved koldstart	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Våd/SLI	Våd/SLI	Våd/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/Ekspanderet	PowerFrame®/Ekspanderet	PowerFrame®/Ekspanderet
OE-kvalitet	Overstiger OE-krav	Opfylder OEM-krav	Opfylder OEM-kravt

*Sammenlignet med traditionelle batterier